



Technische informatie

# MuurGlad BETON Effect

► Van ruwe ondergrond naar strakke muur.

### TOEPASSINGEN

- Voor het creëren van een realistisch betoneffect.
- Ook voor het wegwerken van kleine beschadigingen en fijne structuurondergronden.
- Toepasbaar op steen, pleister- en stuckwerk, cement, gipsplaten, etc.
- Geschikt voor binnen. Niet geschikt voor buiten, vochtige ruimtes en muren met vochtdoorslag.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Realistisch betoneffect.
- Maximale laagdikte: 2mm. Indien nodig is het mogelijk om meerder lagen aan te brengen.
- Eenvoudig aanbrengen en gladstrijken met de MuurGlad Roller en Strijker.
- Sneldrogend: na 6-8 uur overschilderbaar (afhankelijk van de laagdikte, ondergrond, en omgeving).
- Kleur: Wit, Licht Grijs, Grijs en Antraciet.



### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Voorbehandelen.

- Zorg dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Vul gaten, naden en beschadigingen dieper dan 2 mm eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Verwijder sterk uitstekende oneffenheden door deze weg te schuren of af te steken met een plamuurmes.
- Veegvast, poederende, slecht hechtende of gruzende ondergronden eerst vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
- Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Sneldrogend.
- Nicotine- en lekkagevlekken eerste voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk vlekken.
- Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.

#### Aanbrengen.

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Roller.
- MuurGlad voor gebruik goed doorroeren.
- Breng het product rechtstreeks uit de emmer aan op de muur met de MuurGlad Roller.
- Verzamel voldoende pasta op de roller en breng het aan met een rustige rolbeweging.
- Rol in verticale banen een oppervlak van 2 à 3 m<sup>2</sup>, verdeel de MuurGlad met een horizontale rolbeweging. Eindig tot slot met een verticale rolbeweging voor het beste eindresultaat.
- MuurGlad dient binnen 30 minuten na aanbrengen te worden gladgestreken! Dit is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond.
- Breng dus niet meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen en gladstrijken. (+/- 2 à 3m<sup>2</sup>).

### Gladstrijken.

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Strijker
- MuurGlad kan direct en tot max. 30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken.
- Strijk met de MuurGlad Strijker eerst het onderste deel van de muur ( $\pm 50 - 100$  cm) van beneden naar boven in verticale banen glad.
- Maak tijdens het gladstrijken regelmatig de strijker schoon. Dit zorgt voor een gladder resultaat.
- Strijk vervolgens het gehele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen.
- Let op: houd bij het strijken de MuurGlad Strijker altijd onder een kleine hoek met het handvat zo dicht mogelijk langs de muur. Oefen hierbij weinig druk uit.
- Indien nodig kunt u meerdere lagen aanbrengen met voldoende droogtijd tussen de lagen. (na minimaal 6-8 uur kunt u een volgende laag aanbrengen)
- MuurGlad Betoneffect is na 6-8 uur volledig droog (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, en omgeving) en klaar voor verdere afwerking met muurverf of behang.
- Gereedschappen en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet onder 5° C.

### Verbruiksindicatie:

- Lichte beschadigde wanden = 10m<sup>2</sup>
- Fijn structuurverf = 8 m<sup>2</sup>

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 5L.



# verf.nl

Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)