



Technische informatie



DOUGLAS-OLIE

Duurzame bescherming – Makkelijk verwerkbaar – Snel droog – Geen nare verflucht

Olie speciaal ontwikkeld voor douglas- en larikshout.

Toepassing: Douglas-olie is een watergedragen, mens- en milieuvriendelijk olie op basis van natuurlijke ingrediënten. Speciaal ontwikkeld voor nieuw en oud Douglas en Lariks hout. Douglas -olie is verkrijgbaar in diverse kleuren, maar geeft altijd een mooie transparante uitstraling zodat de houtnerf- en structuur zichtbaar blijven. Douglas-olie dringt diep in het hout en geeft een matte natuurlijke uitstraling. Douglas-olie droogt snel en is makkelijk verwerkbaar.

Verwerking: Twee lagen Douglas-olie zijn voldoende voor een prachtig resultaat. De eerste laag kan iets vergelen door de inhoudsstoffen van het hout; een tweede laag voorkomt deze vergeling. Bij onderhoudslagen licht schuren. Voor gebruik goed roeren, niet verdunnen. Ondergronden dienen schoon en droog te zijn; vuil of aangroei zeer goed verwijderen. Goed en 'vol' aanbrengen. Twee lagen zijn vaak voldoende. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet gebruiken beneden 10° C. of bij hoge luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

Eigenschappen

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur, circa 2 uur.
Levensduur: Circa 3-6 jaar, afhankelijk van kleur, omstandigheden en laagdikte.
Verbruik: Per liter circa 8m², afhankelijk van de ondergrond.
Kleur: Verkrijgbaar in diverse kleuren.
Finish: Mat.
Verpakking: 750ml en 2500ml.

Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl