



verf.nl

Technische informatie

Thinner No.3

Verdunningen & oplosmiddelen

Antifouling verdunning



PRODUCTBESCHRIJVING

Thinner No.3 is geschikt voor het verdunnen van Antifouling, Onderwaterverven en andere speciale verven zoals Micron® Extra, Micron CSC, Micron WQ, Cruiser® Premium, Cruiser Superior, Cruiser, Cruiser Future/Eco, Interspeed Extra Strong, Interspeed Ultra, Interspeed Kopervrij, Prima, Trilux, Soft Antifouling, Boatgard, Waterways, Fabi®, CT Kobberstoff, Waterways Future/Fabi Eco, Veridian Tiecoat, Veridian Topcoat, Primocon®, Motorfarg en Interstrip AF. Geschikt als apparatuurreiniger voor alle bovenstaande producten en voor Micron Optima, Micron Future/Eco en Lago Racing II.

PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YTA085
Specifieke dichtheid:	0.875
Volume % vaste stof:	0%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	875 g/ltr.
Verpakkingsgrootte:	500 ml 1 ltr

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

Droging

Overschilderen met	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

APPLICATIE EN GEBRUIK

Methode:	Indien gebruikt als oppervlak reiniger, de doek regelmatig vervangen om verplaatsing van de residuen te voorkomen.
Tips:	Ventilatie en vochtcontrole: Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.
Enkele belangrijke punten:	Geen speciale beperkingen.
Toepasbaarheid / Oppervlakken:	Compatibel met alle International antifouling behalve Micron WA, VC 17m extra, VC Off-shore EU.

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag	ALGEMENE INFORMATIE: Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Thinner No.3 te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! TRANSPORT: Het product dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten bus bewaard te worden.
Veiligheid	ALGEMEEN: Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. VERWIJDERING: Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfristen voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Thinner No.3 mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.

BELANGRIJKE GEGEVENS

De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2015.

**verf.nl**

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl