



Technische informatie

S.O.S. Houtvuller

EERSTE HULP BIJ GAATJES

TOEPASSINGEN

- Voor het in één keer vullen van kleine gaatjes, nerven en beschadigingen in hout.
- Uitstekende hechting op alle houtsoorten.
- Door lichtgewicht formule ideaal voor verticale reparaties.
- Niet geschikt voor vochtige ondergronden.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Direct een spiegelglad eindresultaat zonder te schuren.
- Lichtgewicht technologie voor nog meer vullend vermogen.
- Met watergedragen verf overschilderbaar na 2 uur (bij 20°C).
- Met alkydverf overschilderbaar na 24 uur (bij 20°C).
- Bij toepassing buiten, direct na droging minimaal 2 keer overschilderen.
- Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Tube voor gebruik goed kneden.
- Product rechtstreeks uit de tube in scheur of gat aanbrengen.
- Glad afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 2x20ml





verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl