



Technische informatie


avis
PROFESSIONAL


SCHOOLBORDVERF

BESCHRIJVING

Avis Schoolbordverf is een watergedragen verf voor wand- en schoolborden van hout en metaal. Avis Schoolbordverf is beschrijfbaar met alle gebruikelijke krijtsoorten, behalve krijt op oliebasis (vetkrijt). Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

TOEPASSING

Voor wand- en schoolborden van hout en metaal.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.
- Metalen ondergronden dienen vrij van roest te zijn.
- Goed hechtende oude verflagen goed schuren, loszittende verflagen zorgvuldig verwijderen.
- Ondergrond vervolgens behandelen met geschikte grondlak.
- Onbehandeld hout, ijzer, non-ferro (kaal) metaal, kunststof etc. gronden met een geschikte primer bijvoorbeeld Avis Multiprimer Aqua.
- Roer de Schoolbordverf voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen.
- Breng in 1 tot 2 volle lagen aan.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L
Kleur:	zwart
Glansgraad:	mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl

PEARLPAINTGROUP




TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement: Strijken/rollen:	ca. 11m ² /litr. bij een droge laagdikte van 40 µm			
	Spuiten:			
	Luchtspuut	Airless	Air-Mix	HVLP
Druk (in bar)		140-160	80-100	3,5-4
Opening	1,5-1,7 mm	0.009"- 0,011"	0.009"- 0,011"	1,5-1,7 mm
Verdunning	5-10%	0-5%	0-10%	5-10%
Laagdikte:	40 µm droog 90 µm nat			
Stofdroog:	na ca. 10 minuten			
Overschilderbaar:	na ca. 12 uur			
Dichtheid:	1,101 g/ltr			
Verdunning:	water			
Reiniging gereedschap:	reinigen met leidingwater			
Houdbaarheid:	24 maanden bij een temperatuur tussen 5°C en 20°C, in originele onaangebroken verpakking.			
Inhoud verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L			
Glansgraad:	Mat			
Kleur:	Zwart			

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl