



Technische informatie



IMPRALINE BANGKIRAI-OLIE

Duurzame bescherming – Makkelijk verwerkbaar – Snel droog – Geen nare verflucht

Speciaal ontwikkeld voor bangkirai en andere hardhoutsoorten in de tuin.

Toepassing: Voor bescherming en verfraaiing van bangkirai hout en andere donkere hardhoutsoorten. IMPRALINE BANGKIRAI-OLIE is een impregnerend product, zeer geschikt voor het onderhoud en beschermen van donkere hardhouten meubels, schuttingen, vlonders en rolborders in de tuin. Bladdert niet, geeft een matte natuurlijke uitstraling. Dringt diep in het hout. Kan ook over oude olie lagen worden aangebracht.

Verwerking: Het hout moet goed droog en vetvrij zijn. Goed roeren en vervolgens 2 lagen aanbrengen. Bij onderhoud volstaat 1 laag. Met kwast of roller aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Aanbrengen tijdens drogend weer. Bij bestaande toepassing eventueel oppervlakte goed reinigen. Niet gebruiken beneden 10 C. of bij hoge luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

Eigenschappen

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur, circa 2 uur.

Levensduur: Circa 5 jaar, afhankelijk van omstandigheden en laagdikte. Vlonders regelmatig herhalen.

Verbruik: Per liter circa 10-12m², afhankelijk van de ondergrond.

Kleur: Natuurlijk bruine uitstraling.

Finish: Mat.

Verpakking: 750ml en 2500ml.

Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl