



Technische informatie


avis
PROFESSIONAL


MULTIPRIMER

BESCHRIJVING

Avis Multiprimer is een aromaadvrije sneldrogende hechtprimer op basis van speciale harsen. Avis Multiprimer heeft uitstekende hechting op diverse ondergronden met roestwerende eigenschappen. Avis Multiprimer is weersbestendig, slag- en stootvast en bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen. Avis Multiprimer heeft een goed dekkend vermogen, goede vuleigenschappen en is zeer snel droog. Avis Multiprimer kan al na 4 uur met normale verven overgeschilderd worden. Avis Multiprimer is ook geschikt voor licht vette ondergronden.

TOEPASSING

Voor binnen en buiten op (non)ferro metalen, hout, kunststof, steen, pleisterlagen etc. Ook toe te passen als voorlak op radiatoren.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele oude laklagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon en vetvrij is.
- Roer de Multiprimer voor gebruik goed door.
- Breng 1 of 2 lagen aan. Op hout de eerste laag iets verdunnen voor een betere penetratie.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Kleur:	wit, grijs RAL 7040 en zwart
Glansgraad:	mat



Pearl Paint Group

 Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl
www.avisprofessional.nl

PEARLPAINTGROUP




TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	10 m ² /ltr
Stofdroog:	na ca. 1 uur
Kleefvrij:	na ca. 2 uur
Overschilderbaar:	na ca. 4 uur met normale verven en na ca. 24 uur met nitrolakken
Dichtheid:	ca. 1,25 kg/ltr
Verdunning:	gebruiksklaar voor kwast en roller, eventueel verdunnen met terpentine
Reiniging gereedschap:	terpentine
Houdbaarheid:	24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C in onaangebroken, originele verpakking.
Inhoud verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L – 2,5 L
Glansgraad:	Mat
Kleur:	Wit, grijs RAL 7040 en zwart

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl