



Technische informatie

PANELLAK

OMSCHRIJVING Waterverdunbare beits voor binnen.

TOEPASSING PANELLAK is een waterverdunbare matte beits op basis van acrylaat voor lichte houtsoorten binnen. PANELLAK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het hout sterk vertraagt. PANELLAK geeft een beschermende matte film op het hout. PANELLAK is zowel kleurloos als in verschillende geselecteerde tinten leverbaar.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Vertraagt het verkleuren van hout.
- Waterverdunbaar, oplosmiddelvrij en hierdoor minder milieubelastend
- Heeft een zeer snelle droging. Hierdoor is het aanbrengen van meerdere lagen op één dag mogelijk.
- Nagenoeg reukloos.

KLEUR Kleurloos en geselecteerde tinten via het Jotun Multicolor mengsysteem.

GLANS Mat, 5-7 GU

VERPAKKING 3 liter

TECHNISCHE GEGEVENS	Type Viscositeit Soortelijk gewicht Vaste stofgehalte in volume Vaste stofgehalte in gewicht Vlampunt Droging bij 23°C / 50% RV	Waterverdunbare matte beits voor binnen. 70 - 90 cP (methode ASTM D 562) 1,0 - 1,05 g/cm³ 29% 37% > 99°C De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog Overschilderbaar Opslag	Na circa 30 minuten Na circa 1 uur Vorstvrij bewaren

VERWERKING	Verbruik Aanbevolen droge laagdikte Aanbevolen natte laagdikte Applicatie methoden Verdunning Houtvochtigheid Verwerkingstemperatuur	12 - 15 m²/liter Circa 20 micrometer per laag Circa 70 micrometer per laag Platte kwast Water Maximaal 18% Niet beneden 10°C
-------------------	---	--

PANELLAK

GEBRUIKS- AANWIJZING

Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn. Vuil, stof en was vooraf verwijderen, zonodig door wassen en schuren. Voor gebruik de beits goed doorroeren. Bij toepassing op eiken vooraf een proefstuk opzetten in verband met eventuele verkleuring. Na uitvoering van bovengenoemde voorbehandeling; één tot twee lagen PANELLAK aanbrengen. Twee lagen geeft meer bescherming tegen UV en een diepere kleurtint.

Onderhoud

Het oppervlak moet schoon, droog en gezond zijn. Vuil, stof en was vooraf verwijderen, door middel van wassen. Het oppervlak goed mat schuren en opnieuw ontvetten. Hierna een nieuwe laag PANELLAK aanbrengen (indien de ondergrond uitsluitend met PANELLAK is behandeld).

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl