



Technische informatie

KALKWAS

Traditioneel gemaakte terpentijnboenwas op basis van natuurlijke grondstoffen, Portugese terpentijnolie en titaanwit.

» Decoratieve boenwas om een cerusé-effect te bekomen.



TECHNISCHE INFO

Producttype

Solventgedragen

Reiniging

Boenwasverwijderaar

Vaste stoffen

+/- 48%

Verpakking

6 x 0,5 kg

4 x 5 kg

Aantal kleuren

titaanwit.

Verbruik

ca 7 - 12 m²/liter

Droogtijden

12 uur

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.

0,5kg

5kg



VOORBEHANDELING

Het is aangeraden om kalkwas te gebruiken op geborsteld hout voor het mooiste effect. Het hout kan geborsteld worden met een koperborstel.

APPLICATIE

Kalkwas met borstel in de richting van de nerf aanbrengen. Circa 5 minuten laten drogen en nadien de was gelijkmatig afvegen zodat de porie met witte was gevuld wordt.

DROOGTIJD

12 uur , afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Het is aan te raden om na de kalkwas de kleurloze kwaliteitswas Ciranova aan te brengen ter bescherming van de kalkwas.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gebruikte doeken zijn zelfontbrandbaar daarom dient men deze na gebruik onder te dompelen in water.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl