



Technische informatie



DEKS OLJE® D.2

HOOGGLANS VERNIS VOOR HOUTWERK BINNEN EN BUITEN

Productbeschrijving	Snelle renovatie zonder het hout vooraf kaal te maken of te schuren.
Eigenschappen	• Sterke en soepele film waarin geen blazen of barsten ontstaan en die niet afschilfert. • Diepglanzende en duurzame afwerking. • Goed vloeibare transparante vernis - de houtnerf blijft zichtbaar. • Zorgt voor een langdurige bescherming. • Schuren tussen de lagen is niet nodig. • Eenvoudig te onderhouden, het volstaat om de oppervlakken regelmatig met zoet water af te wassen.
Toepassingen	• Binnen / Buiten. Horizontale en verticale oppervlakken. • Nieuw of oud exotisch hout (teak, ipé, mahonie, movingui, bangkirai...). • Tuinmeubilair, poorten... Lambrisering, deuren, ramen, lijstwerk... • Op boten wordt DEKS-OLJE® D.2 gebruikt voor werkzaamheden boven de waterlijn.
Technische kenmerken	Bindmiddel: Alkydhars. Oplosmiddel: White spirit. Densiteit (bij +20°C): 0,9 ± 0,05. Viscositeit: Dikvloeibare vloeistof. Vastestofgehalte: 56 ± 1. Flampunt: > 60°C. Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 20 l. VOS: Maximaal 400 g/l.
Vorbereiding van de ondergrond	• Het hout moet worden voorbehandeld met DEKS-OLJE® D.1*. 24 uur laten drogen. • Het hout moet schoon zijn en perfect droog bij het aanbrengen van het product. • DEKS-OLJE® D.2 niet aanbrengen bij vochtig weer of in de late namiddag. • DEKS-OLJE® D.2 geeft een gladde afwerklaag. Op loopgedeelten wordt aanbevolen om alleen DEKS-OLJE® D.1* aan te brengen.
Gereedschap	Verfborstel, rol.
Verwerkingsadvies	• Het hout moet vooraf behandeld zijn met DEKS-OLJE® D.1*, voor specifieke toepassingen eventueel ook met RUSTOL-OWATROL®* of met XYLKOTE*. • Het hout moet schoon zijn en perfect droog bij het aanbrengen van het product. • Niet verdunnen.

Verwerking

- Afhankelijk van de mate van blootstelling van het oppervlak, 3 tot 6 lagen DEKS-OLJE® D.2 aanbrengen.
- Tussen elke laag minstens 12 uur laten drogen.
- Het heeft geen nut om tussen de lagen te schuren.
- 3 tot 4 dagen laten drogen vooraleer het oppervlak in gebruik te nemen.

Opmerking: spatten of druppels van DEKS-OLJE® D.2 moeten worden verwijderd voor het product droog is. Na droging zijn vlekken heel moeilijk te verwijderen. Ga dus zorgvuldig met het product om en verwijder vlekken meteen.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Rendement

15 m² per liter.

Onderhoud

Om met DEKS-OLJE® D.2 afgewerkt hout te herstellen, het beschadigde oppervlak afschuren met zeer fijn schuurpapier (speciaal voor carrosserie) en hierbij DEKS-OLJE® D.1* gebruiken als polijstmiddel. Bedoeling is niet om het hout te schuren, maar de vernislaag op de beschadigde zone te ontglanzen. Daarna het oppervlak afvegen met een schone niet-pluizende doek, eventueel gedrenkt in DEKS-OLJE® D.1*. De volgende dag een eerste laag DEKS-OLJE® D.2 aanbrengen. 12 uur laten drogen en een tweede laag DEKS-OLJE® D.2 aanbrengen. De behandeling herhalen tot de gewenste glansgraad verkregen is.

NB: Hout in een maritieme omgeving regelmatig met zoet water afwassen om zoutresten te verwijderen.

Reiniging gereedschap

White spirit.

Houdbaarheid

Minstens 2 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

Datum van uitgifte

05.2015

* zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

DEKS OLJE® D.2 is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl